

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://ledsvet.nt-rt.ru> || dti@nt-rt.ru

Освещение для АЗС



ДВП-АЗС-50

Назначение: автозаправочные станции

Мощность, Вт	47
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6 020
Общий световой поток светильника, Лм	5 010
Марка светодиода	NationStar/Seoul
Количество светодиодов, шт	120
Световой поток одного светодиода, Лм	50
Цветовая температура, К	5 000
Рабочий ресурс светодиодов, ч	до 70 000
Индекс цветопередачи CRI	84
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1%
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Встраиваемый
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45 -65
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	~ 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +60°
Гарантия, мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	564x220x80
Масса, кг	2,36