

Светодиодный уличный светильник

ДВШ-100/3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: dti@nt-rt.ru || Сайт: <http://ledsvet.nt-rt.ru/>

Светодиодный уличный светильник ДВШ-100/3

Уличные светильники ДВШ предназначены для равномерного освещения автомобильных дорог и магистралей всех классов, открытых площадок, внешнего периметра, парковых зон. Являются более совершенной альтернативой светильников с лампами ДНаТ и ДРЛ.




Мощность светильника – 98 Вт
Кривая силы света – Ш
Эффективность – 153 Лм/Вт

Корпус светильника	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Ударопрочная групповая линза из светотехнического поликарбоната
Крепление светильника	Консоль выполненная из анодированного алюминия под трубу диаметром до 52мм
Драйвер светильника производство Россия	Защита от 380 V, грозозащита
Гарантия	5 лет

Световой поток, Лм	15020
Габариты упаковки, мм	620x150x80
Кол-во светильников в упаковке, шт	1
Вес упаковки, кг	3

Кривая силы света



Возможные варианты исполнения

Крепление:
Возможна установка крепления КП1

